Aero Still

Lautlos und Energiesparend

Eigenschaften

- Wand- oder Deckenmontage
- Niedriger Energieverbrauch und niedriger Geräuschpegel
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Rückschlagklappe
- Kugellagermotor
- Design: Aero Chrome, Aero Gold
- 5 Jahre Garantie


Förderleistung:
bis 254 m³/h
71 l/s

Leistung:
ab 5,5 W


Schalldruck:
ab 25 dBA




Außenabmessungen




Abmessungen, mm	a	b	c	ø d	e
Aero Still 100	144	122	92,5	100	29,5
Aero Still 125	168	144	97	125	30
Aero Still 150	198	170	119	150	30





Technische Daten

Modell	Aero Still 100	Aero Still 125	Aero Still 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	5,5	9,4	19
Stromverbrauch, A	0,035	0,059	0,14
Förderleistung, m³/h (l/s)	84 (23)	158 (44)	254 (71)
SFP, W/l/s	0,24	0,21	0,27
Schalldruckpegel, dBA	25	31	33



CE IP34

Bezeichnungsschlüssel				
Aero	Still	Gold	125	SH
Modell	Geräuschlos	Farbe	Stutzendurchmesser	Variante

Varianten

Modell	Aero Still 100			Aero Still 125			Aero Still 100		
Varianten	Basis	T	H	Basis	T	H	Basis	T	H
Timer		•	•		•	•		•	•
Feuchtigkeitssensor			•			•			•
Artikelnummer	8002663	8002878	8002724	8002922	8003080	8002977	8003141	8003325	8003196

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler		Schlauchschellen
					
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8	MCD 60/0.3	K, KZ