GLORY

DEKORATIVE ABDECKUNG MIT BELEUCHTUNG

Eigenschaften

- Wandmontage
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Kugellagermotor
- Glas-Abdeckung (sechs Varianten)
- 5 Jahre Garantie

Förderleistung:
bis 258 m³/h
72 l/s

Leistung:
ab 14 W

SFP:
ab 0,33 W/l/s

Schalldruck:
ab 33 dBA




Varianten

Modell	Glory 100/125/150	
Varianten	T	H
Timer	•	•
Feuchtesensor		•

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %.

Außenabmessungen




Maße, mm	a	b	c	Ø D	e
Glory 100	180	120	143	100	49
Glory 100 T	183	122	151,6	98	65
Glory 100 H	183	122	151,6	98	65
Glory 125	204	140	152	125	55
Glory 150	230	165	169	150	53

Bezeichnungsschlüssel			
Glory	- 1	125	H
Modell	Dekorative Abdeckung	Stutzendurchmesser	Variante

Technische Daten

Modell	Glory 100	Glory 125	Glory 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Nennleistung, W	14	16	24
Stromaufnahme, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min⁻¹	2300	2400	2400
Förderleistung, m³/h (l/s)	89 (25)	164 (46)	258 (72)
SFP, W/l/s	0,57	0,35	0,33
Schalldruck, dBA	33	34	37



IP24

Dekorative Abdeckungen


Glory - 1


Glory - 2


Glory - 3


Glory - 4


Glory - 5


Glory - 6

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler	Schlauchschellen
				
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8 MCD 60/0.3	K, KZ