QUATRO C

Dekorative Abdeckung

Eigenschaften

- Wand- oder Deckenmontage
- Einfache Wartung
- Dauerbetrieb
- Rückschlagklappe
- Kugellagermotor
- Design: Metallic (Quatro C Platinum), Aluminium (Quatro C Hi-tech), Chrom (Quatro C Hi-tech Chrome), Gold (Quatro C Hi-tech Gold)
- 5 Jahre Garantie

Förderleistung:
bis 265 m³/h
74 l/s

Leistung:
ab 14 W

Schalldruckpegel:
ab 33 dBA





Platinum


Hi-tech Gold


Hi-tech Chrome


Hi-tech

Außenabmessungen




Abmessungen, mm	a	b	c	Ø d	e
Quatro C 100	152	120	126	100	30
Quatro C 125	177	140	135	125	34
Quatro C 150	206	165	154	150	36

Bezeichnungsschlüssel			
Quatro C	Platinum	100	S
Modell	Farbe	Stutzendurchmesser	Variante

Technische Daten

Modell	Quatro C 100	Quatro C 125	Quatro C 150
Versorgungsspannung, V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Leistung, W	14	16	24
Stromverbrauch, A	0,085	0,1	0,13
Drehzahl, min⁻¹	2300	2400	2400
Förderleistung, m³/h (l/s)	88 (24)	167 (46)	265 (74)
SFP, W/l/s	0,57	0,34	0,33
Schalldruckpegel, dBA	33	34	37

IP34



Varianten

Modell	Quatro C 100			Quatro C 125			Quatro C 150		
Varianten	Basis	T	H	Basis	T	H	Basis	T	H
Timer		•	•		•	•		•	•
Feuchtigkeitssensor			•			•			•
Artikelnummer	8000065	8000119	8000072	8000126	8000188	8000140	8000195	8000249	8000201

- Einstellbare Nachlaufzeit von 2 bis 30 Min.
- Einstellbare Einschaltfeuchte von 60 % bis 90 %

Zubehör

Lüftungsrohre	Flexible Lüftungsrohre	Gitter und Lüftungshauben	Drehzahlregler		Schlauchschellen
					
BlauPlast	BlauFlex	Decor, GM	CDT E1.8	MCD 60/0.3	K, KZ