




Tower-V EC 355

Radial-Dachventilator mit vertikalem Luftaustritt mit EC-Motor

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 51
- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl


	Maßeinheit	Tower-V EC 355
Phasen	-	1
Minimale Versorgungsspannung	V	230
Maximale Versorgungsspannung	V	230
Netzfrequenz	Hz	50/60
Nennleistung	W	669
Stromaufnahme	A	4.95
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m³/h	3830
Drehzahl bei 50 Hz	-	1550
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	51
Gewicht	kg	27
Maximale Fördermitteltemperatur	°C	50
Minimale Fördermitteltemperatur	°C	-25
Schutzart	-	IPX4
Motorschutzart	-	IP54
Material des Laufrads	-	Aluminium
Größe	mm	355
Artikelnummer	-	8017865


1V
2V
3V
4V
5V
6V
7V
8V
9V
10V
800
600
400
200
0
Static pressure [Pa]
0
2,000
Airflow [m3/h]



Abmessungen

L	L1	H	L2
738	598	326	53


H
ØL
L2
ØL1

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg
Modell	Tower-V EC 355
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional
Antriebsart	Integrierter VSD
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden
Statischer Druck bei Nennvolumenstrom (Pa)	534
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7
Statische Effizienz (%)	57.3
Anlagentyp	NRVU UVU
Effektive Eingangsleistung (kW)	0.94
Schallleistungspegel (dB(A))	71

Zubehör

Steuerungen

Produktname	Foto	Beschreibung
CDT E/0-10		Drehzahlregler für EC-Motoren zur Unterputzmontage