Wind 150

Fenster-Abluftventilator

- Schalldruckpegel LpA bei 3 m: 41
- Gehäusematerial: Kunststoff

	Maßeinheit	Wind 150
Stutzengröße	mm	150
Maximale Versorgungsspannung	V	240
Minimale Versorgungsspannung	V	220
Netzfrequenz	Hz	50
Nennleistung	W	26
Stromaufnahme	A	0.13
Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz	m^3/h	295
Schalldruckpegel LpA bei 3 m	dB(A)	41
Schutzart	-	IP24
Material des Laufrads	-	Plastik
Artikelnummer	-	8012303

Abmessungen

a	b	e	c	D
210	195	66	60	150


a
b
e
c
D

Ecodesign

Warenzeichen	Blauberg					
Modell	Wind 150					
Spezifischer Energieverbrauch (SEV) (kWh/(m²/a))	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	-33.6	B	-17.2	E	-7.8	F
Typ des Lüftungsgeräts	Unidirektional					
Antriebsart	Mehrstufig					
Typ des Wärmerückgewinnungssystems	Nicht vorhanden					
Maximaler Luftvolumenstrom (m³/h)	295					
Elektrische Eingangsleistung (W)	26					
Referenzvolumenstrom (m³/s)	0.057					
Spezifische Leistungsaufnahme (SPI) (W/(m³/h))	0.057					
Steuerungstypologie	Handsteuerung					
Maximale externe Leckagerate (%)	2.7					
Empfindlichkeit des Luftstroms gegenüber Stördrücken bei +20/-20 Pa (%)	0.15					
Dichtheit der Verschlussklappen (m³/h)	1					
Anlagentyp	RVU UVU					
Schallleistungspegel (dB(A))	61					
Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) (kWh/a)	Kalt		Durchschnittlich		Warm	
	3355		1715		776	