

BlauAIR CFP

Deckenmontierte RLT-Anlage mit Wärmerückgewinnung

- Wärmetauschertyp: Platten-Gegenstrom
- Material des Wärmetauschers: Profilierte Polystyrolplatten
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Bypass: Automatisch
- BMS-Protokoll: Modbus, BACnet
- Gehäusematerial: Aluzinkbeschichteter Stahl

Modelle	Spezifikationen für Gehäuse	Stutzengröße, mm	Phasen	Nennleistung des Zuluftgebläses, W	Nennleistung des Abluftventilator, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Nachheizregister	Vorheizregister	BMS-Protokoll
BL01 CFP 700	40 mm T3/TB4	250	1	170	170	950	Optional	Optional	Modbus BACnet
BL01 CFP 1200	40 mm T3/TB4	500x300	1	532	532	1450	Optional	Optional	Modbus BACnet
BL02 CFP 1500	40 mm T3/TB4	600x350	1	700	700	1950	Optional	Optional	Modbus BACnet
BL02 CFP 2500	40 mm T3/TB4	600x350	3	1200	1200	2850	Optional	Optional	Modbus BACnet
BL04 CFP 3500	40 mm T3/TB4	700x400	3	1100	1100	4200	Optional	Optional	Modbus BACnet
BL06 CFP 5000	40 mm T3/TB4	900x500	3	2x1200	2x1200	6150	Optional	Optional	Modbus BACnet