

BlauAIR CFV

Bodenmontierte RLT-Anlage mit Wärmerückgewinnung

- Wärmetauschertyp: Platten-Gegenstrom
- Material des Wärmetauschers: Profilierte Polystyrolplatten
- Schallgedämmtes Gehäuse
- Bypass: Automatisch
- BMS-Protokoll: Modbus, BACnet
- Gehäusematerial: Aluzinkbeschichteter Stahl

Modelle	Spezifikationen für Gehäuse	Stutzengröße, mm	Phasen	Nennleistung des Zuluftgebläses, W	Nennleistung des Abluftventilator, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Nachheizregister	Vorheizregister	BMS-Protokoll
BL01 CFV 800	40 mm T3/TB4	315	1	168	168	1000	Optional	Optional	Modbus BACnet
BL01 CFV 1200	40 mm T3/TB4	315	1	532	532	1450	Optional	Optional	Modbus BACnet
BL02 CFV 1500	40 mm T3/TB4	600x300	1	700	700	1950	Optional	Optional	Modbus BACnet
BL02 CFV 2500	40 mm T3/TB4	600x300	3	1200	1200	2850	Optional	Optional	Modbus BACnet
BL03 CFV 3500	40 mm T3/TB4	600x300	3	1100	1100	4200	Optional	Optional	Modbus BACnet
BL07 CFV 6000	40 mm T3/TB4	1000x400	3	2x1100	2x1100	6200	Optional	Optional	Modbus BACnet