




















Centro-M

Radial-Rohrventilatoren

- Laufradtyp: Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln

| Modelle | Stützengröße, mm | Phasen | Nennleistung, W | Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m ³ /h | Anzahl der Geschwindigkeiten |
|--|------------------|--------|-----------------|---|------------------------------|
|  Centro-M 100 L | 100 | 1 | 45 | 233 | 1 |
|  Centro-M 100 | 100 | 1 | 60 | 279 | 1 |
|  Centro-M 125 L | 125 | 1 | 47 | 326 | 1 |
|  Centro-M 125 | 125 | 1 | 64 | 360 | 1 |
|  Centro-M 150 | 150 | 1 | 100 | 580 | 1 |
|  Centro-M 150 max | 150 | 1 | 127 | 710 | 1 |
|  Centro-M 160 | 160 | 1 | 99 | 567 | 1 |

| | | | | | | |
|---|------------------|-----|---|-----|------|---|
|  | Centro-M 160 max | 160 | 1 | 121 | 690 | 1 |
|  | Centro-M 200 | 200 | 1 | 135 | 1070 | 1 |
|  | Centro-M 200 max | 200 | 1 | 193 | 1150 | 1 |
|  | Centro-M 250 E | 250 | 1 | 95 | 900 | 1 |
|  | Centro-M 250 | 250 | 1 | 160 | 1150 | 1 |
|  | Centro-M 315 | 315 | 1 | 171 | 1440 | 1 |
|  | Centro-M 315 max | 315 | 1 | 295 | 1920 | 1 |
|  | Centro-M 355 L | 355 | 1 | 233 | 2250 | 1 |
|  | Centro-M 400 | 400 | 1 | 460 | 3090 | 1 |
|  | Centro-M 450 | 450 | 1 | 665 | 5300 | 1 |