

Iso-Mix EC

Wärme- und geräuschisolierter Diagonalventilator mit EC-Motor

- Schallgedämmtes Gehäuse
- Laufradtyp: Halbaxial
- Gehäusematerial: Beschichteter Stahl

Modelle	Stutzengröße, mm	Phasen	Nennleistung, W	Maximaler Volumenstrom bei 50 Hz, m³/h	Temperatursensor	Artikelnummer
Iso-Mix EC 100	100	1	17	260	✕	8050466
Iso-Mix EC 125	125	1	18	370	✕	8046773
Iso-Mix EC 150	150	1	55	600	✕	8031274
Iso-Mix EC 160	160	1	55	600	✕	8050473
Iso-Mix EC 200	200	1	120	1240	✕	8046728
Iso-Mix EC 250	250	1	169	1285	✕	8050480

 Iso-Mix EC 315	315	1	232	1810	✗	8046735
 Iso-Mix EC 100 W1	100	1	17	260	✗	
 Iso-Mix EC 100 FR1	100	1	17	260	✗	
 Iso-Mix EC 100 GI1	100	1	17	260	✓	
 Iso-Mix EC 100 G1	100	1	17	260	✓	
 Iso-Mix EC 125 W1	125	1	18	370	✗	
 Iso-Mix EC 125 FR1	125	1	18	370	✗	
 Iso-Mix EC 125 GI1	125	1	18	370	✓	
 Iso-Mix EC 125 G1	125	1	18	370	✓	
 Iso-Mix EC 150 W1	150	1	55	600	✗	
 Iso-Mix EC 150 FR1	150	1	55	600	✗	
 Iso-Mix EC 150 GI1	150	1	55	600	✓	
 Iso-Mix EC 150 G1	150	1	55	600	✓	

 Iso-Mix EC 160 W1	160	1	55	600	✗	
 Iso-Mix EC 160 FR1	160	1	55	600	✗	
 Iso-Mix EC 160 GI1	160	1	55	600	✓	
 Iso-Mix EC 160 G1	160	1	55	600	✓	
 Iso-Mix EC 200 W1	200	1	120	1240	✗	
 Iso-Mix EC 200 FR1	200	1	120	1240	✗	
 Iso-Mix EC 200 GI1	200	1	120	1240	✓	8112515
 Iso-Mix EC 200 G1	200	1	120	1240	✓	
 Iso-Mix EC 250 W1	250	1	169	1285	✗	
 Iso-Mix EC 250 FR1	250	1	169	1285	✗	
 Iso-Mix EC 250 GI1	250	1	169	1285	✓	
 Iso-Mix EC 250 G1	250	1	169	1285	✓	
 Iso-Mix EC 315 W1	315	1	232	1810	✗	

 Iso-Mix EC 315 FR1	315	1	232	1810	✗	
 Iso-Mix EC 315 GI1	315	1	232	1810	✓	
 Iso-Mix EC 315 G1	315	1	232	1810	✓	