

## CEILEO DC

## ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Центробежные вытяжные вентиляторы с низким уровнем шума и энергопотребления для монтажа в потолок.



**Производительность:**  
до 254 м³/ч  
71 л/с



**Мощность:**  
от 19 Вт  
**SFP:**  
от 0,37 Вт/л/с



**Уровень шума:**  
от 23 дБА



### Особенности




- Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых и других бытовых помещений.
- Для систем вентиляционных каналов, обладающих высоким сопротивлением.
- DC-мотор с низким энергопотреблением.
- Широкий диапазон настройки скоростей.
- Встроенная LED-лампа с низким энергопотреблением (модели **Ceileo DC Light**).
- Модульная конструкция позволяет в любой момент подключить датчик влажности, движения или решетку с источником света.
- Низкий уровень шума.
- Постоянный расход воздуха.
- Центробежная крыльчатка со вперед загнутыми лопатками обеспечивает высокое рабочее давление и низкий уровень шума.
- Рабочее колесо двигателя изготовлено из высококачественного и прочного АБС-пластика.
- Вентиляторы оборудованы гравитационным клапаном для предотвращения обратной тяги.
- Степень защиты: IPX2.
- Для соединения с воздуховодами Ø 100 или 150 мм.

### Двигатель

- Вентилятор **Ceileo DC** оборудован высокоэффективным двигателем постоянного тока с низким энергопотреблением и электронной защитой от перегрева.
- Технология постоянного расхода обеспечивает необходимую производительность в широком диапазоне статического давления.

### Конструкция

- Корпус изготавливается из оцинкованной стали.
- Легкосъемная пластиковая решетка обеспечивает простоту монтажа и обслуживания вентилятора.
- Модульная конструкция решетки обеспечивает удобную установку опциональных датчиков влажности и движения.




- Вентиляторы **Ceileo DC Light** оборудованы энергоэффективной LED-лампой.

Мощность: 10 Вт  
Цветовая температура:  
3000 К  
Поток света: 650 Лм



Мощность: 60 Вт




# CEILEO DC


## ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

### Опции

Ceileo DC оборудованы регулируемым таймером задержки выключения. Опционально к данной модификации возможно подключить датчик влажности или движения (приобретаются отдельно).



Датчик влажности



Датчик движения

### Управление

Встроенная в вентиляторы Ceileo DC панель управления дает возможность осуществить следующие настройки:

- задержку отключения по таймеру;
- уровень влажности;
- производительность режимов работы 1 и 2.

Наименование	Диапазон настройки режимов 1 и 2
Ceileo DC 110	Off / 100 / 120 / 135 / 155 / 170 / 190 м³/ч
Ceileo DC 150	Off / 100 / 120 / 135 / 155 / 170 / 190 / 205 / 220 / 240 / 250 м³/ч

Панель управления Ceileo DC



### РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вентилятор управляется с помощью переключателя скоростей CDP-2/10 (приобретается отдельно).



### АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ



**Таймер:** вентилятор работает постоянно в режиме 1. При замыкании выключателя света вентилятор переходит в режим 2. После размыкания выключателя света встроенный регулируемый таймер задержки выключения позволяет вентилятору работать в режиме 2 еще в течение от 1 до 90 мин. По истечении этого времени вентилятор вернется в режим 1.





**Таймер и датчик влажности** (приобретаются отдельно): вентилятор работает постоянно в режиме 1. Если влажность в помещении превысит установленное на датчике значение 50-90 %, то вентилятор переходит в режим 2. После понижения влажности до установленного значения встроенный регулируемый таймер задержки выключения позволяет вентилятору работать в режиме 2 еще в течение от 1 до 90 мин. Затем вентилятор возвращается в режим 1.



**Таймер и датчик движения** (приобретаются отдельно): вентилятор работает постоянно в режиме 1. Если датчик обнаружит движение в зоне своего действия, то вентилятор переходит в режим 2. После прекращения движения встроенный регулируемый таймер задержки выключения позволяет вентилятору работать в режиме 2 еще в течение от 1 до 90 мин. Затем вентилятор возвращается в режим 1.

### Габаритные размеры



Размеры, мм	Ø D	Ø d	L1	L2	A	B	C	E	H	h	a	b
Ceileo DC 110	148	98	100	45	330	258	260	395	188	18	-	-
Ceileo DC 110 Light	148	98	100	45	330	258	260	395	188	62	208	123
Ceileo DC 150	149	-	50	-	330	258	260	395	188	18	-	-
Ceileo DC 150 Light	149	-	50	-	330	258	260	395	188	62	208	123

### Монтаж

- Вентилятор встраивается в потолок.
- Крепится к балкам потолка с помощью распорных кронштейнов и шурупов.
- Присоединение гибкого воздуховода к выходному патрубку вентилятора осуществляется с помощью хомута.



### Основное обозначение

Ceileo	DC	110	Light
Серия	DC-двигатель	Номинальная производительность, CFM	Наличие LED-лампы

# CEILEO DC

## ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

### Основные технические параметры



Модель	Ceileo DC 110 Ceileo DC 110 Light	Ceileo DC 150 Ceileo DC 150 Light
Напряжение, В/Гц	120-240/50(60)	120-240/50(60)
Потребляемая мощность, Вт	19	26
Мощность лампы, Вт**	2 × 10	2 × 10
Частота вращения, мин <sup>-1</sup>	1100	1100
Ток 230 V (120 V), А	0,18 (0,3)	0,24 (0,39)
Производительность, м <sup>3</sup> /ч (л/с)	187 (52)	254 (71)
SFP, Вт/л/с	0,37	0,37
Уровень звукового давления, дБА*	23-25	23-29
Масса, кг	5,3 (6,4**)	5,1 (6,2**)
Защита	IPX2	IPX2
SEC-класс***	B	B

\*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.

\*\*Только для модификации Light.

\*\*\*Только для модификаций с датчиками влажности или движения.













Точка	Ceileo DC 110 Ceileo DC 110 Light	Ceileo DC 150 Ceileo DC 150 Light
1	17	24
2	19	22
3	16	19
4	9	13
5	12	15
6	15	17
7	4	5
8	4	5
9	6	6



## CEILEO DC

## ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

## Аксессуары

Наименование принадлежности	Описание	Ceileo DC 110 Ceileo DC 110 Light	Ceileo DC 150 Ceileo DC 150 Light
CDP-2/10	 Переключатель скорости	•	•
HS Ceileo	 Датчик влажности	•	•
IRS Ceileo	 Датчик движения	•	•
Decor S 102 НК	 Колпак наружный Ø 100 мм из нержавеющей стали	•	
Decor S 152 НК	 Колпак наружный Ø 150 мм из нержавеющей стали	•	•
Decor 155x155/100H	 Колпак наружный Ø 100 мм	•	
Decor 185x185/150H	 Колпак наружный Ø 150 мм	•	•
BlauFlex PVC/102/3	 Гибкий воздуховод Ø 100 мм и длиной 3 м	•	
BlauFlex PVC/152/3	 Гибкий воздуховод Ø 150 мм и длиной 3 м	•	•
K 100	 Быстросъемный хомут из нержавеющей стали Ø 90-110 мм	•	
K 150	 Быстросъемный хомут из нержавеющей стали Ø 140-160 мм	•	•
CH-PLC-10WG23	 LED-лампа мощностью 10 Вт и цветовой температурой 3000 К (только для модификации Light)	•	•