

BLAUFLEX ISO N

Flexible Lüftungsrohre

Flexible, gedämmte Lüftungsrohre **BlauFlex Iso N** für Wohnraum- und Industrielüftungs-, Luftheiz- und Klimasysteme. Für Bereiche, die Wärmedämmung und flexiblen Aufbau benötigen, zur Verhinderung von Kondensatbildung, Wärme- und Kälteverlusten.



o BlauFlex Iso N flexibles Lüftungsrohr

- Flexible Lüftungsrohre aus metallisierter Polyester-Folie mit einer Stärke von 40 µm
- Federspirale aus Kohlenstoffstahl mit einer Stärke von 0,8-1,5 mm
- Mit 25 mm Wärmedämmung aus schadstofffreier Mineralwolle verkleidet.
- Maximaler Luftdurchsatz 30 m/s
- Maximaler Betriebsdruck 3000 Pa
- Erhöhte Ausdehnbarkeit und Temperaturbeständigkeit: -30 bis +120 °C (kurzzeitig bis +120 °C).
- Emittiert keine Schadstoffe beim Betrieb.

Modell	d, mm (Durchmesser)	l, m (Länge)	Grundsichtstärke, µm	Mineralwollestärke, mm	Artikelnummer
BlauFlex Iso N 82/7.6	82	7,6	40	25	auf Anfrage
BlauFlex Iso N 102/7.6	102	7,6	40	25	auf Anfrage
BlauFlex Iso N 127/7.6	127	7,6	40	25	8012624
BlauFlex Iso N 152/7.6	152	7,6	40	25	auf Anfrage
BlauFlex Iso N 162/7.6	162	7,6	40	25	8031694
BlauFlex Iso N 182/7.6	182	7,6	40	25	auf Anfrage
BlauFlex Iso N 202/7.6	203	7,6	40	25	auf Anfrage
BlauFlex Iso N 254/7.6	254	7,6	40	25	auf Anfrage
BlauFlex Iso N 315/7.6	315	7,6	40	25	auf Anfrage

