

## CDP-2/5 / CDP-3/5

### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СКОРОСТИ МНОГОСКОРОСТНЫЕ

#### Особенности

- Для включения/выключения и переключения скоростей вентиляторов с многоскоростным двигателем.
- Предназначен для внутрискрипного монтажа.
- Корпус изготавливается из высококачественного пластика.



#### Управление

- Возможно непосредственное переключение скоростей вентиляторов (схема № 1), а также включение и управление вентилятором совместно с освещением в помещении (схема № 2).

#### Монтаж


- Устанавливается внутри помещений на стене в скрытой монтажной коробке.
- Возможна установка в стандартные электромонтажные круглые коробки.

#### Основные технические параметры


Модель	CDP-2/5	CDP-3/5
Напряжение питания, В/Гц	1~230/50	1~230/50
Максимальный ток нагрузки, А	3	3
Количество переключаемых скоростей	2	3
Габариты Ш × В × Г, мм	88 × 88 × 51	88 × 88 × 51
Макс. температура окружающей среды, °С	40	40



#### Схема подключения



Вентилятор с помощью внешнего переключателя S (например, CDP-3/5) может быть вручную включен на одну из требуемых 3-х скоростей или выключен.



Вентилятор с помощью внешнего переключателя S (например, CDP-3/5) может быть вручную включен на одну из 3-х скоростей, при этом освещение в помещении включается параллельно, или выключен, при этом освещение в помещении выключается.