

# KIT BRAVO-BW

## ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ТЕПЛА

### Особенности



- Применяется для помещений, оборудованных камином или другими системами отопления.
- Обеспечивает циркуляцию теплого воздуха из отапливаемой комнаты в другие помещения.
- Для монтажа в межкомнатные перегородки и стены.
- Оборудован термостатом (включает вентилятор при заданной температуре в помещении от +10 до +30 °C).
- Оборудован вентилятором, включающимся при подаче сигнала от термостата.
- Телескопический канал для стенового монтажа.
- Продолжительный непрерывный режим работы вентилятора.
- Вентилятор оборудован двигателем на подшипниках качения.
- Простота обслуживания.
- Гарантия 5 лет.



**Производительность:**  
70 м³/ч  
19 л/с



**Мощность:**  
5,6 Вт  
**SFP:**  
0,29 Вт/л/с



**Уровень шума:**  
26 дБА



### Набор KIT Bravo-BW 100/40-1



Вентилятор Bravo Still 100



Телескопический канал BlauPlast RTR 100




Решетка круглая Decor 100s



Термостат TS E10

### Габаритные размеры (мм) и монтаж

Вентилятор Bravo Still 100



Телескопический канал



### Набор KIT Bravo-BW 100/40-2



Вентилятор Bravo Still 100



Телескопический канал BlauPlast RTR 100



Решетка квадратная Decor 140x140/100s




Термостат TS E10


Квадратная решетка



Круглая решетка



Термостат



### Основные технические параметры

Модель	KIT Bravo-BW (Bravo Still 100)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50
Номинальная мощность, Вт	5,6
Производительность, м³/ч (л/с)	70 (19)
SFP, Вт/л/с	0,29
Уровень шума, дБА	26

