

S25

Панель управления с сенсорным экраном

Особенности

- Для управления промышленными и бытовыми приточно-вытяжными установками с системой автоматики **S21**.



Конструкция

- Корпус изготовлен из высококачественного пластика.
- Панель оснащена сенсорным LCD-дисплеем.
- Предназначен для монтажа внутри помещения.
- Степень защиты от пыли и влаги – IP20.

Функции управления

- Переключение скоростей
- Индикация замены фильтра (по таймеру или прессостату загрязненности)
- Индикация аварии: полное описание аварии
- Работа по недельному расписанию
- Байпас (автоматический и ручной)
- Таймер
- Boost
- Камин
- Защита от обмерзания
- Управление электрическими и водяными нагревателями преднагрева и догрева
- Подключение охладителя
- Контроль температуры приточного воздуха
- Контроль влажности, CO₂, VOC, PM2.5
- Подключение пожарной сигнализации

Монтаж

- Подключение и монтаж панели управления осуществляется согласно паспорту изделия.

Основные технические параметры

Параметры	S25
Напряжение питания DC, V	12-32
Потребляемый ток при 24 VDC, A	0,1
Кабель питания (10 м), тип	4 × 0,25 мм ²
Температурный диапазон, °C	-10...+45
Диапазон влажности, %	10 – 80 (без конденсации)
Защита	IP20

Габаритные размеры, мм

