

Q-MATIC

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Вентиляторы с инновационной крыльчаткой смешанного типа, с автоматическими жалюзи для вытяжной вентиляции производительностью до 90 м³/ч



Производительность:

до 90 м³/ч
25 л/с



Мощность:

от 11 Вт

SFP:

от 0,4 Вт/л/с



Уровень шума:

от 25 дБА



Особенности



- Корпус и крыльчатка выполнены из высококачественного и прочного АБС-пластика, стойкого к ультрафиолету.
- Выходной патрубок вентилятора оснащен специальными выпрямителями потока воздуха, которые снижают турбулентность, увеличивают напор воздуха и способствуют снижению уровня шума.
- Для монтажа с воздуховодами Ø 100 мм.
- Подшипники не требуют технического обслуживания и содержат достаточное количество смазки для всего срока службы двигателя (более 40 000 часов непрерывной работы).
- Вентилятор оборудован термоактуатором, который обеспечивает плавное открывание и закрывание автоматических жалюзи, предотвращающих обратную тягу.
- Степень защиты – IP24.
- Надёжный двигатель с низким энергопотреблением.
- Усовершенствованная инновационная крыльчатка смешанного типа для обеспечения максимального расхода воздуха при минимальном уровне шума.



Опции




Модель	Q-Matic 100			
Опция	S	T	TR	H
Шнурковый выключатель	•			
Таймер задержки включения			•	
Таймер задержки выключения		•	•	•
Датчик влажности				•

- **Таймер задержки включения**
 - Настраиваемое время задержки включения от 10 секунд до 2 мин.
- **Таймер задержки выключения**
 - Настраиваемое время задержки выключения от 2 до 30 мин.
- **Датчик влажности**
 - Регулируемый порог активации датчика влажности от 60 % до 90 %.

Габаритные размеры и монтаж

- Вентилятор устанавливается непосредственно в проем шахты.
- При удаленном размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется с помощью хомута.
- Крепится к стене или потолку с помощью шурупов.



Размеры, мм	Ø D	L	L1	W
Q-Matic 100	99	110	29	168

Условное обозначение

Q-Matic	100	H
Модель	Ø патрубка	Опция

Аксессуары

Система воздуховодов



BlauPlast

Гибкие воздуховоды



BlauFlex

Решетки и колпаки



Decor, GM

Регуляторы скорости



SGS E1

MCD 60/0.3

Хомуты



K, KZ


Q-MATIC

БЕСШУМНЫЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ

Основные технические параметры

Модель	Q-Matic 100
Напряжение, В/Гц	220-240/50
Потребляемая мощность, Вт	11
Ток, А	0,056
Производительность, м³/ч (л/с)	90 (25)
SFP, Вт/л/с	0,4
Уровень звукового давления, дБА*	25
Масса, кг	0,63

*Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 метра от вентилятора, в свободном пространстве.



Пример монтажа

