



## Соединительно-монтажные элементы



### ■ Хомут для круглых гибких каналов К

- Материал: оцинкованная сталь
- Для монтажа гибких воздуховодов

	Артикул	Диаметр (d)	Ширина ленты (b)	
	K 100	90-110 мм	9 мм	
	K 125	110-130 мм	9 мм	
	K 150	140-160 мм	9 мм	

### ■ Хомут для круглых каналов KZ

- Материал: оцинкованная сталь с микропористой резиной для поглощения вибраций
- Для монтажа круглых воздуховодов
- Крепится к стене или потолку

	Артикул	Диаметр (d)	Высота (h)	
	KZ 80	80 мм	152 мм	
	KZ 100	100 мм	172 мм	
	KZ 125	125 мм	198 мм	
	KZ 150	150 мм	224 мм	
	KZ 160	160 мм	232 мм	
	KZ 200	200 мм	274 мм	
	KZ 250	250 мм	326 мм	
KZ 315	315 мм	380 мм		
	Артикул	Диаметр (d)	Высота (h)	
	KZH 80	80 мм	94 мм	
	KZH 100	100 мм	204 мм	
	KZH 125	125 мм	229 мм	
	KZH 150	150 мм	254 мм	
	KZH 160	160 мм	264 мм	
	KZH 200	200 мм	304 мм	
	KZH 250	250 мм	354 мм	
KZH 315	315 мм	419 мм		

### ■ Фланец для круглых каналов AP

- Материал: Полистирол белого цвета
- Для монтажа с круглыми гибкими воздуховодами
- Крепится к стене или потолку при помощи шурупов
- Оборудованы стопорным кольцом для фиксации гибких воздуховодов

	Артикул	Диаметр (d)	Диаметр (d1)	Длина (l)	
	AP 80	80 мм	115 мм	62 мм	
	AP 100	100 мм	132 мм	62 мм	
	AP 125	125 мм	157 мм	62 мм	
	AP 150	150 мм	179 мм	62 мм	
	AP 200	200 мм	232 мм	62 мм	

### ■ Фланец для круглых каналов FR

- Материал: сталь с полимерным покрытием белого цвета (**FRM**) или оцинкованная сталь (**FRZ**)
- Для монтажа с круглыми гибкими воздуховодами
- Крепится к стене или потолку при помощи шурупов

  	Артикул	Диаметр (d1)	Диаметр (d2)	Длина (l)	
	FRM 80	80 мм	116 мм	62 мм	
	FRM 100	100 мм	136 мм	62 мм	
	FRM 125	125 мм	162 мм	62 мм	
	FRM 150	150 мм	186 мм	62 мм	
	FRM 160	160 мм	196 мм	62 мм	
	FRM 200	200 мм	236 мм	62 мм	
	FRM 250	250 мм	286 мм	62 мм	
	FRM 315	315 мм	351 мм	62 мм	
	FRZ 80	80 мм	116 мм	62 мм	
	FRZ 100	100 мм	136 мм	62 мм	
	FRZ125	125 мм	162 мм	62 мм	
	FRZ150	150 мм	186 мм	62 мм	
	FRZ160	160 мм	196 мм	62 мм	
	FRZ200	200 мм	236 мм	62 мм	
	FRZ250	250 мм	286 мм	62 мм	
	FRZ315	315 мм	351 мм	62 мм	

### ■ Соединитель круглых каналов RS

- Материал: сталь с полимерным покрытием белого цвета (**RSM**) или оцинкованная сталь (**RSZ**)
- Для соединения круглых воздуховодов

	Артикул	Диаметр (d1)	Диаметр (d2)	Длина (l)	
		RSM 80/100	80 мм	100 мм	
	RSM 100/125	100 мм	125 мм	125 мм	
	RSM 100/150	100 мм	150 мм	125 мм	
	RSM 125/150	125 мм	150 мм	125 мм	
	RSM 125/160	125 мм	160 мм	144 мм	
	RSM 150/160	150 мм	160 мм	172 мм	
	RSM 160/200	160 мм	200 мм	154 мм	
	RSM 150/200	150 мм	200 мм	172 мм	
	RSM 200/250	200 мм	250 мм	172 мм	
	RSM 250/315	250 мм	315 мм	195 мм	
	RSZ 80/100	80 мм	100 мм	115 мм	
	RSZ 100/125	100 мм	125 мм	125 мм	
	RSZ 100/150	100 мм	150 мм	125 мм	
	RSZ 125/150	125 мм	150 мм	125 мм	
	RSZ 125/160	125 мм	160 мм	144 мм	
	RSZ 150/160	150 мм	160 мм	172 мм	
	RSZ 160/200	160 мм	200 мм	154 мм	
	RSZ 150/200	150 мм	200 мм	172 мм	
	RSZ 200/250	200 мм	250 мм	172 мм	
	RSZ 250/315	250 мм	315 мм	195 мм	

### ■ Соединитель крестовой круглых каналов KS

- Материал: сталь с полимерным покрытием белого цвета (**KSM**) или оцинкованная сталь (**KSZ**)
- Для соединения круглых воздуховодов

	Артикул	Диаметр (d)	Длина (l)	
		KSM 80	80 мм	
	KSM 100	100 мм	190 мм	
	KSM 125	125 мм	215 мм	
	KSM 150	150 мм	240 мм	
	KSM 160	160 мм	250 мм	
	KSM 200	200 мм	300 мм	
	KSM 250	250 мм	350 мм	
	KSM 315	315 мм	415 мм	
	KSZ 80	80 мм	170 мм	
	KSZ 100	100 мм	190 мм	
	KSZ 125	125 мм	215 мм	
	KSZ 150	150 мм	240 мм	
	KSZ 160	160 мм	250 мм	
	KSZ 200	200 мм	300 мм	
	KSZ 250	250 мм	350 мм	
	KSZ 315	315 мм	415 мм	

### ■ Тройник для круглых каналов TS-90°

- Материал: сталь с полимерным покрытием белого цвета (**TSM**) или оцинкованная сталь (**TSZ**)
- Для соединения круглых воздуховодов

  	Артикул	Диаметр (d)	Длина (l)	
	TSM-90° 80	80 мм	170 мм	
	TSM-90° 100	100 мм	190 мм	
	TSM-90° 125	125 мм	215 мм	
	TSM-90° 150	150 мм	240 мм	
	TSM-90° 160	160 мм	250 мм	
	TSM-90° 200	200 мм	300 мм	
	TSM-90° 250	250 мм	350 мм	
	TSM-90° 315	315 мм	415 мм	
	TSZ-90° 80	80 мм	170 мм	
	TSZ-90° 100	100 мм	190 мм	
	TSZ-90° 125	125 мм	215 мм	
	TSZ-90° 150	150 мм	240 мм	
	TSZ-90° 160	160 мм	250 мм	
	TSZ-90° 200	200 мм	300 мм	
	TSZ-90° 250	250 мм	350 мм	
TSZ-90° 315	315 мм	415 мм		

### ■ Тройник для круглых каналов TS-120°

- Материал: сталь с полимерным покрытием белого цвета (**TSM**) или оцинкованная сталь (**TSZ**)
- Для соединения круглых воздуховодов

  	Артикул	Диаметр (d)	Высота (h)	
	TSM-120° 80	80 мм	170 мм	
	TSM-120° 100	100 мм	190 мм	
	TSM-120° 125	125 мм	200 мм	
	TSM-120° 150	150 мм	240 мм	
	TSM-120° 160	160 мм	250 мм	
	TSM-120° 200	200 мм	300 мм	
	TSM-120° 250	250 мм	350 мм	
	TSM-120° 315	315 мм	415 мм	
	TSZ-120° 80	80 мм	170 мм	
	TSZ-120° 100	100 мм	190 мм	
	TSZ-120° 125	125 мм	200 мм	
	TSZ-120° 150	150 мм	240 мм	
	TSZ-120° 160	160 мм	250 мм	
	TSZ-120° 200	200 мм	300 мм	
	TSZ-120° 250	250 мм	350 мм	
TSZ-120° 315	315 мм	415 мм		

## ■ Фланец с пластиной для круглых каналов FQ

- Материал: сталь с полимерным покрытием белого цвета (**FQM**) или оцинкованная сталь (**FQZ**)
- Для монтажа с круглыми воздуховодами
- Крепится к стене или потолку при помощи шурупов

	Артикул	Диаметр (d)	Габаритные размеры (a)	Монтажные размеры (b)	Длина (l)	
	FQM 80	80 мм	130 x 130 мм	114 x 114 мм	50 мм	
	FQM 100	100 мм	150 x 150 мм	134 x 134 мм	50 мм	
	FQM 125	125 мм	170 x 170 мм	156 x 156 мм	50 мм	
	FQM 150	150 мм	204 x 204 мм	188 x 188 мм	50 мм	
	FQM 160	160 мм	210 x 210 мм	194 x 194 мм	50 мм	
	FQM 200	200 мм	250 x 250 мм	234 x 234 мм	50 мм	
	FQM 250	250 мм	300 x 300 мм	284 x 284 мм	50 мм	
	FQM 315	315 мм	360 x 360 мм	344 x 344 мм	50 мм	
	FQZ 80	80 мм	130 x 130 мм	114 x 114 мм	50 мм	
	FQZ 100	100 мм	150 x 150 мм	134 x 134 мм	50 мм	
	FQZ 125	125 мм	170 x 170 мм	156 x 156 мм	50 мм	
	FQZ 150	150 мм	204 x 204 мм	188 x 188 мм	50 мм	
	FQZ 160	160 мм	210 x 210 мм	194 x 194 мм	50 мм	
	FQZ 200	200 мм	250 x 250 мм	234 x 234 мм	50 мм	
	FQZ 250	250 мм	300 x 300 мм	284 x 284 мм	50 мм	
FQZ 315	315 мм	360 x 360 мм	344 x 344 мм	50 мм		

## ■ Обратный клапан для круглых каналов VRV

- Материал: корпус из оцинкованной стали, лопасти из алюминия
- Для предотвращения обратного движения воздуха в круглых каналах
- Лопасти клапана открываются потоком воздуха и закрываются пружиной
- Крепится с круглыми каналами при помощи хомутов

	Артикул	Диаметр (d)	Длина (l)	
	VRV 100	99 мм	80 мм	
	VRV 125	124 мм	100 мм	
	VRV 150	149 мм	115 мм	
	VRV 160	159 мм	120 мм	
	VRV 200	199 мм	145 мм	
	VRV 250	249 мм	165 мм	
	VRV 315	314 мм	190 мм	

■ **Соединитель круглых каналов SV**

- Материал: сталь с полимерным покрытием белого цвета (**SVM**) или оцинкованная сталь (**SVZ**)
- Для соединения круглых воздуховодов

	Артикул	Диаметр (d)	Длина (l)		
	SVM 80	80 мм	62 мм		
	SVM 100	100 мм	62 мм		
	SVM 125	125 мм	62 мм		
	SVM 150	150 мм	62 мм		
	SVM 160	160 мм	62 мм		
	SVM 200	200 мм	62 мм		
	SVM 250	250 мм	62 мм		
	SVM 315	315 мм	62 мм		
	SVZ 80	80 мм	62 мм		
	SVZ 100	100 мм	62 мм		
	SVZ 125	125 мм	62 мм		
	SVZ 150	150 мм	62 мм		
	SVZ 160	160 мм	62 мм		
	SVZ 200	200 мм	62 мм		
SVZ 250	250 мм	62 мм			
SVZ 315	315 мм	62 мм			